

Jansen® RD-600 gosenični prekucnik

To robustno delovno orodje združuje zmogljivo delovanje z odlično mobilnostjo po zahtevnem terenu, zaradi česar so vaša gradbena dela učinkovitejša. Hidrostatični pogon omogoča natančno in brezstopenjsko uravnavanje hitrosti, zato lahko brez težav premagujete tudi zahtevne terene. Gosenice zagotavljajo odličen oprijem in stabilnost na različnih podlagah – od blatnih gradbišč do vzponov in pobočij.

Stroj je idealen za prevoz peska, zemlje, gramoza, kamenja in podobnih materialov. Nosilnost znaša do 600 kg!

Izdelek odlikujejo robustna konstrukcija, izjemna učinkovitost ter številne izboljšave, s katerimi izstopa od konkurenčnih izdelkov.

HIDROSTATIČNI POGON

- ✓ Brezstopenjsko uravnavanje hitrosti
- ✓ Linearno gibanje z visoko mehansko učinkovitostjo
- ✓ Visok navor
- ✓ Zanesljiva in hitra zaščita pred preobremenitvijo
- ✓ Zelo dolga življenjska doba
- ✓ Majhna obraba – v primerjavi s klasičnimi menjalniki nastaja zelo malo trenja
- ✓ Zmožnost speljevanja z mesta tudi pri polni obremenitvi
- ✓ Malo vzdrževanja

TEHNIČNI PODATKI

- ✓ Motor: Vanguard® (Briggs & Stratton), 4-taktni motor, 14 KM, 10,4 kW
- ✓ Motor: z vgrajenim ciklonskim zračnim filtrom
- ✓ Gorivo: običajni bencin
- ✓ Zagon: električni in ročni zagon
- ✓ Pogon: hidrostatični
- ✓ Pogon prekucnega kesona: hidravlični
- ✓ Prostornina rezervoarja: 6,6 litra
- ✓ Nosilnost: največ 600 kg; pri 30 % naklonu še 375 kg
- ✓ Skupna masa (suha): 350 kg
- ✓ Dimenzije kesona: 1330 × 620 × 680 mm
- ✓ Oddaljenost od tal: 145 mm spredaj, 170 mm zadaj

- ✓ Višina sprednjega roba kesona: 670 mm od tal
- ✓ Dimenzije sestavljenega stroja: 1810 × 810 × 1300 mm (D × Š × V, do zgornjega roba)
- ✓ Dimenzije paketa: 1810 × 810 × 1450 mm
- ✓ Teža z embalažo: približno 380 kg

Ne glede na to, ali na gradbišču prevažate gradbeni material ali morate premikati zemljo in gramoz, je gosenični prekucnik Jansen® RD-600 s hidrostatičnim pogonom vaš zanesljiv partner za učinkovito in uspešno izvedbo del. Povečajte svojo produktivnost in zmanjšajte fizični napor pri delu s tem zmogljivim delovnim strojem.

OPREMA IN LASTNOSTI

- ✓ Zmogljiv motor Vanguard® z električnim zagonom
- ✓ Vgrajen ciklonski zračni filter (izjemno dolgi servisni intervali do 600 ur)
- ✓ Učinkovito in gospodarno delovanje
- ✓ Velika nosilnost ob kompaktnih dimenzijah
- ✓ Enostavna uporaba in intuitivno upravljanje
- ✓ Edinstvena zasnova z robustno vozno ploščadjo za upravljavca
- ✓ Ojačana izvedba stroja z ojačanim kesonom (stena debeline 3 mm)
- ✓ Kot praznjenja kesona 90° (za bistveno lažje iztovarjanje)